

# Löher, Spiralbohrer HSS, DIN 338, Typ N, 5,2 mm, CBN geschliffen



**Artikel-Nr.**  
610001052

**EAN**  
4020808059242

**Gewicht in kg**  
0,01

**Zolltarifnummer**  
82075060

## Produktdetails

Bohrdurchmesser	5,2 mm
DIN	338
Gesamtlänge	86 mm
Qualität	aus dem vollen CBN-Profil geschliffen
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl
Spirallänge	52 mm
Spitzenwinkel	118
Typ	N, kurz

## Eigenschaften

DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen (bis 13 mm Ø). Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.

## Vorteile

- hochwertiger HSS Bohrer
- geschliffen.

## Anwendung

---

Löher Spiralbohrer HSS. Standardbohrer für alle normalen Bohrarbeiten. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis ca. 900 N/mm<sup>2</sup> Festigkeit.