

Spiralbohrersatz HSS, DIN 338 Typ N, CBN geschliffen



Artikel-Nr.
610001110

Gewicht in kg
0,65

Zolltarifnummer
82075060



Produktdetails

Aufnahme	Zylinderschaft
Form	N, kurz
Hersteller / Marke	Löhner
Inhalt	19 Stück
Nenn-Ø	1,0 - 10,0 mm
Norm	DIN 338
Qualität	aus dem vollen CBN-Profil geschliffen
Schneidstoff	HSS
Spitzenwinkel	118

Verpackung	Metallkassette
steigend um	0,5 mm

Eigenschaften

DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen (bis 13 mm Ø). Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.

Vorteile

- hochwertiger HSS Bohrer
- geschliffen.

Anwendung

Standardbohrer für alle normalen Bohrarbeiten. Zum Bohren von Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis ca. 900 N/mm² Festigkeit.