

Spiralbohrersatz HSS-E, DIN 338 Typ N, CBN geschliffen



Artikel-Nr.
610007110

Gewicht in kg
0,65

Zolltarifnummer
82075060



Produktdetails

Aufnahme	Zylinderschaft
Form	N, kurz
Hersteller / Marke	Löher
Inhalt	19 Stück
Nenn-Ø	1,0 - 10,0 mm
Norm	DIN 339
Qualität	aus dem vollen CBN-Profil geschliffen
Schneidstoff	HSS
Spitzenwinkel	130

Verpackung	Kunststoffkassette
steigend um	0,5 mm

Eigenschaften

DIN 338, Typ N, kurz, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profil geschliffen. Spitzenanschliff: 130°. Kerndicke: stärker als normal. Ausspitzung: Form C (Kreuzanschliff) ab 2,0 mm Ø. Durchmesser-Toleranz: h 8.

Vorteile

- Cobalt-Bohrer mit sehr hoher Standzeit
- geschliffen.

Anwendung

Stabiler, kräftiger Bohrer mit ausgeprägter Wärmehärtebeständigkeit. Vorzugsweise in rost-, säure- und hitzebeständigen austenitischen Stählen einsetzbar. Ebenso geeignet für hochfeste und kurzspanende Stähle über 800 N/mm² Festigkeit.