

Löher, Spiralbohrer HSS, DIN 1869, Typ N, 10 mm, überlang, CBN geschliffen



Artikel-Nr. 61002910_v	EAN 4020808196206
Gewicht in kg 0,106	Zolltarifnummer 82075060
Bohrdurchmesser 10	Gesamtlänge 265 mm

Produktdetails

Typ	N, überlang
Qualität	aus dem vollen CBN-Profil geschliffen
Nenndurchmesser-Toleranz	h 8
Schneidstoff	HSS, Hochleistungs-Schnellstahl
Gesamtlänge	265 mm
Spirallänge	185 mm
Spitzenwinkel	118
Bohrdurchmesser	10

Eigenschaften

DIN 1869, Typ N, rechtsschneidend, aus dem vollen CBN-profilgeschliffen. Spitzenanschliff: 118°. Durchmesser-Toleranz: h 8. Mit Helical-Point-Spiralspitzenanschliff im Durchmesserbereich 5,0 - 13,0 mm für beste Bohrungstoleranzen.

Vorteile

- hochwertiger HSS Bohrer
- geschliffen
- überlange Ausführung.

Hinweise

Nach Erreichen der Bohrtiefe von ca. 3 x des Bohr-Ø, ist das Lüften des Bohrers zum Zwecke der Spanentleerung erforderlich.

Anwendung

Löher Spiralbohrer HSS überlang zum Bohren extrem tiefer Löcher in Stahl- und Stahlguss (legiert und unlegiert) bis 900 N/mm² Festigkeit.

Artikelvarianten

Bohrdurchmesser	10	12	3	4	5	6	8
Gesamtlänge (mm)							
150			•				
175				•			
195					•		
205						•	
220				•			
240							•
245					•		
260						•	
265	•						
280				•			
295		•					
305							•
315					•		
330						•	
340	•						
390							•
430	•						