

Pferd POLIFAN Lamellenschleifscheibe CO-FREEZE SG INOX PFC, 125 mm, K80, Zirkonkorund, schräg



Artikel-Nr.
610606600023

Gewicht in kg
0,092

EAN
4007220104156

Zolltarifnummer
68051000



Produktdetails

Bohrung	22,23 mm
Drehzahl max.	12200 min-1
Korn	80
Scheibendurchmesser	125
Scheibenform	schräg
Schleifmittel	Zirkonkorund

Eigenschaften

Z-Forte = Zirkonkorund (schräge Form). Mehrlagiger Glasgewebeteller, sicher und formbeständig, mit fächerartig versetzt angeordneten Schleiflamellen. Die Anordnung gewährleistet hohe Flexibilität und gleichmäßige Schleif- und Abtrageleistung bis zum restlosen Verbrauch der Schleiflamellen. Weicher, kühler Schliff, für max. 80 m/s Arbeitshöchstgeschwindigkeit zugelassen.

Durch das Keramik Korn mit schleifaktiver Spezialbeschichtung (FREEZE) entstehen selbst bei thermisch ungünstigen Verhältnissen keine Anlaufarben, sodass keine Nacharbeiten erforderlich sind.

Anwendung

Grob- und Zwischenschliff, zur Edelstahl- und Metallbearbeitung. Für Schweißnähte, legierte Stähle und Edelstahl. Extrem lange Standzeit. Das Top-Produkt zu Edelstahlbearbeitung.