

---

# Montagemörtel 360 S



**Artikel-Nr.**  
62036360

**EAN**  
4048962162943

**Gewicht in kg**  
0,696

**Zolltarifnummer**  
32141010





---

## Produktdetails

---

Inhalt	360
Skalenteile	180 Füllmenge ohne Siebhülse (Skalenteile)
Typ	360 S

---

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung Option 7, ungerissener Beton M 6 bis M 30, Zul.-Nr. ETA-10/0352. DIBt Zugelassen Z-21.3-1924 für Hohlblöcke aus Leichtbeton, Hohlblockstein aus Beton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Kalksandvollstein und Vollziegel M 6 bis M 16.

## Eigenschaften

Montagemörtel auf Basis von styrolfreiem Vinylesterharz. Das Zubehörsortiment ist optimal auf den Montagemörtel abgestimmt und steigert so die Flexibilität des Systems für Befestigungen in verschiedenen Baustoffen.

## Montageanweisung

Zum Auspressen des Montagemörtels wird eine Pistole mit Doppelgestänge (K&K-Artikel-Nr. 6203531) benötigt. Die Bohrlöcher sind gründlich mit Ausbläser (K&K-Artikel.Nr 62034) und Bürste zu reinigen.

## Vorteile

- Anwendungstemperaturbereich von -40° C bis +80° C
- hohe Flexibilität durch breites Anwendungsfeld in verschiedenen Baustoffen.

---

## Hinweise

---

Pro Mörtelkartusche sind 2 Mischrohre (K&K Artikel-Nr. 620371) beigelegt. Für eine zulassungskonforme und ordnungsgemäße Montage sind Reinigungswerkzeuge, spezielle Auspresspistolen und Mischrohre nötig.

---

## Anwendung

---

Der Fischer Montagemörtel dient für Standardbefestigung in Mauerwerk und ungerissenen Beton.