

# fischer 1K-Schnell-Montageschaum PU 1/750 B2 (1)



**Artikel-Nr.**  
62053080

**EAN**  
4006209530801

**Gewicht in kg**  
0,932

**Zolltarifnummer**  
32141010



## Produktdetails

Farbe	beige
Inhalt	750 ml
Obere Einsatztemperatur	90 °C
Obere Verarbeitungstemperatur	35 °C
Pack. Einheit	Kartusche
Untere Einsatztemperatur	-40 °C
Untere Verarbeitungstemperatur	5 °C

## Eigenschaften

Dieser Montageschaum haftet auf allen üblichen Baumaterialien, ausgenommen Polyethylen, Polypropylen, Silikon, Teflon, Öle und Fette, o. ä.. Der ausgehärtete Schaum ist halbhart, elastisch, verrottungsfest, feuchtigkeitsbeständig und alterungsbeständig (vor UV-Strahlung schützen).

## Anwendung

- Verkleben und Abdichten von Schachtringen
- Dämmen und Füllen im Dachausbau und Trockenbau
- Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, um Fensterbänke und Rolladenkästen
- Dämmen und Füllen von Fertigelementen, Wandanschlüssen und Mauerdurchbrüchen.