


MKT V-A 12-125/250 vz



Artikel-Nr. 6205312250	Gewicht in kg 0,205
Zolltarifnummer 73181582	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte 5.8	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser d0 14 mm	Anschlussgewinde M 12
Nutzlänge 125 mm	

Produktdetails

Typ	V-A
Güte	5.8
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	125 mm
Bohrernenndurchmesser d0	14 mm
Beschichtung	vz
Anschlussgewinde	M 12
Länge	250 mm
Kraftangriff (Mutter)	SW 19

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

Eigenschaften

Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlöchern verwandbar.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände
- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.

Hinweise

MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.

Anwendung

In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde		M 12
Nutzlänge		
10 mm		•
125 mm		•
175 mm		•
35 mm		•
85 mm		•
95 mm		•