

MKT V-A 8-20/110 A4



Artikel-Nr.
620548110

EAN
4043315019431

Gewicht in kg
0,044

Zolltarifnummer
73181575

Material
nicht rostender Stahl A4

Güte
A4

Beschichtung
blk

**Bohrerenndurchmesser
er d0**
10 mm

Anschlussgewinde
M 8

Nutzlänge
20 mm

Produktdetails

Typ	V-A
Güte	A4
Material	nicht rostender Stahl A4
Nutzlänge	20 mm
Bohrerenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 8
Länge	110 mm
Kraftangriff (Mutter)	SW 13

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 8, ungerissener Beton M 8 bis M 24, Zul.-Nr. ETA-05/0231 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

Eigenschaften

Die MKT V-P Verbundankerpatronen sind 2-komponentige Kunstharzmörtel auf Basis von Vinylesterharz, die nach dem Vermischen schnell aushärten. Die Aushärtezeit ist temperaturabhängig. Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Auch in nassen, nicht wassergefüllten Bohrlochern verwandbar.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher gründlich reinigen und die Ankerstangen maschinell schlagend-drehend einsetzen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Achs- und Randabstände
- Mörtel verklebt die Gewindestangen großflächig und dichtet das Bohrloch gegen Witterungseinflüsse ab.

Hinweise

MKT V-A Verbundankerstangen sind nur in Verbindung mit MKT V-P Verbundankerpatronen bauaufsichtlich zugelassen. Die Patronen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten. Ein Setzwerkzeug liegt jeder Packung bei.

Anwendung

In Verbindung mit MKT Verbundankerpatronen V-P zur Befestigung schwerer Gegenstände in Beton.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde	M 8
Nutzlänge	
20 mm	•
60 mm	•