

Heco MMS-plus F 12x100



Artikel-Nr.
620562600005

EAN
4019787485333

Gewicht in kg
0,071

Zolltarifnummer
73181499

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vZ

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm

Max. Klemmstärke tfix
25 mm

Nutzlänge max. Last
10 mm



Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

Typ	Multi-Monti-plus F
-----	--------------------

Güte	ST
------	----

Durchmesser	12 mm
Kraftangriff	TX50
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	85 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrerinnendurchmesser d0	10 mm
Max. Klemmstärke tfix	25 mm
Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	vz
Länge	100 mm
Nutzlänge max. Last	10 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0784

Vorteile

- Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix	15 mm	25 mm	45 mm
Nutzlänge max. Last			
10 mm			
15 mm			
30 mm			