

Heco MMS-plus F 6x80



Artikel-Nr. 620562600015	EAN 4019787485012
Gewicht in kg 0,012	Zolltarifnummer 73181499
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Bohrernenndurchmess er d0 5 mm
Max. Klemmstärke tfix 45 mm	Nutzlänge max. Last 35 mm

Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

Typ	Multi-Monti-plus F
Güte	ST

Durchmesser	6 mm
Kraftangriff	TX30
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	40 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	5 mm
Max. Klemmstärke tfix	45 mm
Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	vz
Länge	80 mm
Nutzlänge max. Last	35 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0784, ETA-15/0785

Vorteile

- Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Optimierte Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix	105 mm	15 mm	25 mm	35 mm	45 mm	5 mm	65 mm	85 mm
Nutzlänge max. Last								
15 mm			.					
25 mm				.				
35 mm					.			
5 mm		.				.		
55 mm							.	
75 mm								.
90 mm	.							