


Heco MMS-plus S 12x320



Artikel-Nr. 620562600050	EAN 4019787484718
Gewicht in kg 0,199	Zolltarifnummer 73181499
Max. Klemmstärke tfix 245 mm	Nutzlänge max. Last 230 mm

Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

Typ	Multi-Monti-plus S
Güte	ST

Durchmesser	12 mm
Kraftangriff	SW 19
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	85 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrerinnendurchmesser d0	10 mm
Max. Klemmstärke tfix	245 mm
Kopfform	Sechskantkopf
Beschichtung	vz
Länge	320 mm
Nutzlänge max. Last	230 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0784

Vorteile

- Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix	105 mm	125 mm	165 mm	205 mm	245 mm
Nutzlänge max. Last					
110 mm		•			
150 mm			•		
190 mm				•	
230 mm					•
90 mm	•				