

Heco MMS-plus SS 12x120



Artikel-Nr. 620562600066	EAN 4019787484138
Gewicht in kg 0,085	Zolltarifnummer 73181499
Typ Multi-Monti-plus SS	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Kopfform Sechskantkopf mit angeformter Scheibe	Bohrernenndurchmesser d0 10 mm
Max. Klemmstärke tfix 45 mm	Nutzlänge max. Last 30 mm



Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

Typ	Multi-Monti-plus SS
Güte	ST

Durchmesser	12 mm
Kraftangriff	SW 15
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	85 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Max. Klemmstärke tfix	45 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Beschichtung	vz
Länge	120 mm
Nutzlänge max. Last	30 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0784

Vorteile

- Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix	15 mm	25 mm	45 mm	5 mm	65 mm	85 mm
Nutzlänge max. Last						
1 mm	.					
10 mm		.				
30 mm			.			
5 mm				.		
50 mm					.	
70 mm						.