

Heco MMS-plus SS 20x180



Artikel-Nr. 620562600077	Gewicht in kg 0,415
Zolltarifnummer 73181499	Typ Multi-Monti-plus SS
Material Stahl galvanisch verzinkt	Güte ST
Beschichtung vz	Kopfform Sechskantkopf mit angefo rmter Scheibe
Bohrernenndurchmess er d0 18 mm	Max. Klemmstärke tfix 40 mm
Nutzlänge max. Last 40 mm	

Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

Typ	Multi-Monti-plus SS
Güte	ST

Durchmesser	20 mm
Kraftangriff	SW 24
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	135 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	18 mm
Max. Klemmstärke tfix	40 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Beschichtung	vz
Länge	180 mm
Nutzlänge max. Last	40 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0784

Vorteile

- Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10

Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

Anwendung

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix	10 mm	20 mm	40 mm	60 mm
Nutzlänge max. Last				
10 mm	.			
20 mm		.		
40 mm			.	
60 mm				.