

Heco MMS-plus SS 7,5x35



|                                                          |                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>620562600087                       | <b>EAN</b><br>4019787498463                  |
| <b>Gewicht in kg</b><br>0,013                            | <b>Zolltarifnummer</b><br>73181499           |
| <b>Typ</b><br>Multi-Monti-plus SS                        | <b>Material</b><br>Stahl galvanisch verzinkt |
| <b>Güte</b><br>ST                                        | <b>Beschichtung</b><br>vz                    |
| <b>Kopfform</b><br>Sechskantkopf mit angeformter Scheibe | <b>Bohrernenndurchmesser d0</b><br>6 mm      |
| <b>Max. Klemmstärke tfix</b><br>1 mm                     | <b>Nutzlänge max. Last</b><br>1 mm           |



Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

|      |                     |
|------|---------------------|
| Typ  | Multi-Monti-plus SS |
| Güte | ST                  |

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Durchmesser                                 | 7,5 mm                                |
| Kraftangriff                                | SW 10                                 |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 29 mm                                 |
| Material                                    | Stahl galvanisch verzinkt             |
| Bohrerinnendurchmesser d0                   | 6 mm                                  |
| Max. Klemmstärke tfix                       | 1 mm                                  |
| Kopfform                                    | Sechskantkopf mit angeformter Scheibe |
| Beschichtung                                | vz                                    |
| Länge                                       | 35 mm                                 |
| Nutzlänge max. Last                         | 1 mm                                  |

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-15/0784, ETA-15/0785

## Vorteile

- Der montagefreundliche Schraubanker auch bei stark verschlissenen Bohrern
- Optimiertes Betongewinde mit Vollgewindevarianten für höchste Beanspruchungen
- Zwei Setztiefen für mehr Flexibilität
- Maschinell setzbar und sofort belastbar
- Erweitertes Produktsortiment und Abmessungen für unterschiedliche Anwendungen, architektonische Gegebenheiten und Einsatzbereiche
- Verzahnte Funktionsspitze reduziert den Verschleiß und erlaubt so die Mehrfachverwendung bei temporären Befestigungen
- Größeres zugelassenes Sortiment für ETA Option 1 ab MMS-plus 6 inklusive Seismik ab Durchmesser 10

## Hinweise

Vor dem Einbringen des Schraubankers stets das Bohrloch gründlich reinigen.

## Anwendung

- Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton.
- Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, des Innenausbaus, aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton, gerissen und ungerissen; Klinker; Naturstein; Vollziegel; Kalksandstein

## Artikelvarianten

| Max. Klemmstärke tfix | 1 mm | 105 mm | 15 mm | 25 mm | 35 mm | 45 mm | 5 mm | 65 mm | 85 mm |
|-----------------------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| Nutzlänge max. Last   |      |        |       |       |       |       |      |       |       |
| 1 mm                  | •    |        |       |       |       |       |      |       |       |
| 15 mm                 |      |        | •     |       | •     |       |      |       |       |
| 25 mm                 |      |        |       |       |       | •     |      |       |       |
| 45 mm                 |      |        |       |       |       |       |      | •     |       |
| 5 mm                  |      |        |       | •     |       |       | •    |       |       |
| 65 mm                 |      |        |       |       |       |       |      |       | •     |
| 85 mm                 |      | •      |       |       |       |       |      |       |       |