

fischer DuoPower 10x80 S (10)



Artikel-Nr.
6206296000118



EAN
4048962262148

Gewicht in kg
0,037

Zolltarifnummer
73181499

**Bohrerenddurchmess
er d0**
10 mm

Dübellänge
80 mm



Produktdetails

Der fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und kneten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Typ	DuoPower
Güte	ST
Kraftangriff	SW 13
Ausführung	mit Schraube
Dübellänge	80 mm
Schraubenabmessung	7,0 x 107 mm
Min. Bohrlochtiefe	112 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Min. Plattendicke dp	-

Bohrerenndurchmesser d0 10 mm

Beschichtung vZ

Eigenschaften

Der DUOPOWER ist ein Multitalent unter den Kunststoffdübeln. Sein innovatives Funktionsprinzip ist einzigartig. Es passt sich unterschiedlichen Anwendungen individuell an:

Die hochwertige Nylon Komponente (grau) aktiviert je nach Baustoff das passende Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen) für optimalen Halt. Die rote Komponente unterstützt mit ihren Expansionsflügeln die sichere Verspreizung – für ein Höchstmaß an Sicherheit.

Anhand der Leichtlauföffnung lässt sich die Schraube einfach ansetzen, im Schraubenkanal führen und fixieren. Ein Tieferrutschen des Dübels ins Bohrloch wird durch den schmalen Dübelrand verhindert. Die ausgeprägten Mitdrehsicherungen verzahnen sich im Baustoff und verhindern ein Mitdrehen im Bohrloch.

Vorteile

Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund; Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt; Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch.

Anwendung

- TV-Konsolen
- Leuchten
- Wandregale
- Spiegelschränke
- Briefkastenanlagen
- Bilder
- Fensterrollos
- Gardinenschienen
- Waschtischbefestigungen
- Sanitär/Heizung/Klima-Befestigungen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Gipsbauplatte; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä; Naturstein; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton.

Artikelvarianten

Bohrerenndurchmesser d0 (mm)	5	6	8	10	12	14
Dübellänge (mm)						
25	•					
30		•				
40			•			
50		•		•		
60					•	

Bohrerenddurchmesser d0 (mm)	5	6	8	10	12	14
Dübellänge (mm)						
65			•			
70						•
80				•		