Lindapter A16 mittel vz

Artikel-Nr.
6206811000017

EAN
5051324000578

Gewicht in kg
0,11

Zolltarifnummer
73089098

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Beschichtung
vz

Schraube Z
M 16

Abmessung T
8 mm

Nockenhöhe V
8 mm

Abmessung X
16 mm

Abmessung Y
30 mm





Produktdetails

Güte	ST
Abmessung Y	30 mm
Schraube Z	M 16
Abmessung X	16 mm
Abmessung T	8 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nockenhöhe V	8 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜV

Eigenschaften

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Hohe Sicherheit durch Verdrehsicherungen am Trägerflansch. Montageerleichterung durch Schraubenkopfaufnahme. Flanschneigungen bis zu 8º möglich. Die Nockenhöhe ist korrekt ausgewählt, wenn der Flansch allein mit der Klemmfläche K geklemmt wird und die Klemmennase frei steht.

Montageanweisung

Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN 15048-1.

Vorteile

- internationale Zulassungen

- kein Bohren oder Schweißen

- keine Beschädigung des Korrosionsschutzes

- Justierbarkeit während der Montage

- einfache und kostengünstige Montage

- keine Spezialwerkzeuge erforderlich.

Hinweise

Es sind Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 erforderlich.

Für größere Klemmdicken werden spezielle Unterlegteile eingesetzt.

Für dynamische Belastungen siehe DIBt-Zulassung Nr. Z-14.4-2.

Für höhere Belastungen eignen sich Lindapter Typ AAF und Typ AF.

Anwendung

Bauaufsichtlich zugelassene Klemme auch für dynamische Belastungen (z. B. Krane). Zur Bemessung nach Eurocode 3 gelten die charakteristischen Tragfähigkeiten gemäß der DIBt-Zulassung Z-14.4-2 und ETA-13/0300.

Artikelvarianten

Abmessung X	16 mm
Abmessung Y	
30 mm	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de