

Lindapter CF16 fvz



Artikel-Nr.
6206811000110

EAN
5051324001810

Gewicht in kg
0,428


Zolltarifnummer
73089098

Abmessung T
25 - 33 mm

Klemmbereich V
8 - 16 mm

Abmessung X
18 mm

Abmessung Y
44 mm



Produktdetails

Güte	ST
Abmessung Y	44 mm
Schraube Z	M 16
Abmessung X	18 mm
Abmessung T	25 - 33 mm
Klemmbereich V	8 - 16 mm
Material	feuerverzinkter Stahl

Bauaufsichtlich zugelassen

Zulassungen: ETA, CE-Kennzeichnung, TÜV

Eigenschaften

- Neue Optionen für größere Stahlprofile mit dickeren Flanschen.
- Für parallele und bis 10° geneigte Flansche.
- Kann mit anderen Lindapter HSR-Klemmen kombiniert werden, wenn

Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 verwendet werden.

Montageanweisung

Verwendung von Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 nach EN ISO 898-1.

Anwendung

Die Trägerklemme Typ CF wird verwendet, um schnell eine Stahlbauverbindung herzustellen, bei der die Flansche von Trägern, Winkel- oder U-Eisen in dieselbe Richtung weisen. Die Klemme für hohe Schublasten ist zur Verwendung in einer Zwei-Klemmen-Konfiguration vorgesehen, die um die Flanschseite gehakt wird. Die beiden Klemmen werden mit einer Schraube, einer Gewindestange oder einer anderen Montagekomponente mit Gewinde verbunden, um die Baugruppe zu vervollständigen. Typ CF kann auch mit unseren anderen Trägerklemmenprodukten für hohe Schublasten kombiniert werden, um eine Flanschseite mit der flachen Seite eines Stahlprofils zu verbinden.

Artikelvarianten

Abmessung X	18 mm
Abmessung Y	
44 mm	