

# MKT BZ-U plus 8-30-41/95 A4



**Artikel-Nr.**  
6207166112989

**EAN**  
4043315112989

**Gewicht in kg**  
0,041

**Zolltarifnummer**  
73181595

**Material**  
nicht rostender Stahl A4

**Güte**  
A4

**Beschichtung**  
blk

**Bohrerenndurchmesser  
er d0**  
8 mm

**Nutzlänge tfix max.  
/min. Last**  
30 / 41 mm

## Produktdetails

Mit großer Unterlegscheibe.

Typ	BZ-U plus
Güte	A4
Kraftangriff	SW 13
Dübellänge	95 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	60 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	24 x 2 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	30 / 41 mm
Material	nicht rostender Stahl A4
Gewinde (d x L)	M 8 x 52 mm
Bohrerenndurchmesser d0	8 mm
Beschichtung	blk

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, M 8 bis M 20 Zul.-Nr. ETA-99/0010 für Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

## Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

## Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

## Vorteile

- 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand
- geringe Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

## Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art und Fassadenunterkonstruktionen.

## Artikelvarianten

Bohrerinnendurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16
<b>Nutzlänge tfix max./min. Last</b>				
10 / 21 mm	•			
10 / 30 mm		•	•	
15 / 26 mm	•			
15 / 35 mm		•	•	
20 / 40 mm			•	
25 / 45 mm				•
30 / 41 mm	•			
30 / 50 mm		•		
50 / 61 mm	•			
50 / 70 mm		•	•	