


MKT BZ plus 12-20-40/115 vz



Artikel-Nr. 6207166113139	Gewicht in kg 0,106
Zolltarifnummer 73181595	Material Stahl galvanisch verzinkt
Güte ST	Beschichtung vz
Bohrernenndurchmesser d0 12 mm	Nutzlänge tfix max./min. Last 20 / 40 mm

Produktdetails

Typ	BZ plus
Güte	ST
Kraftangriff	SW 19
Dübellänge	115 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	90 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	20 / 40 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M 12 x 56 mm
Bohrernenndurchmesser d0	12 mm
Beschichtung	vz

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, Zul.-Nr.ETA-99/0010 M 8 bis M 24 für Stahl galvanisch verzinkt.

Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand
- geringe Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, der konstruktive Holzbau, Unterkonstruktionen von Wandverkleidungen, Maschinen und Apparate u.v.m.

Artikelvarianten

Bohrerinnenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16	20	24
Nutzlänge tfix max./min. Last						
- / 10 mm		.	.			
- / 100 mm				.	.	.
- / 11 mm	.					
- / 125 mm			.			
- / 130 mm					.	
- / 140 mm				.		
- / 145 mm			.			
- / 15 mm				.		
- / 150 mm		.			.	
- / 160 mm			.			
- / 180 mm				.		
- / 190 mm			.			
- / 20 mm		.	.			
- / 30 mm					.	.
- / 5 mm				.		
- / 6 mm	.					
- / 60 mm					.	.
- / 75 mm						.
10 / 21 mm	.					
10 / 30 mm		.	.			
100 / 111 mm	.					
100 / 120 mm		.				
105 / 125 mm			.			
15 / 26 mm	.					
15 / 35 mm		.	.	.		

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	8	10	12	16	20	24
Nutzlänge tfix max./min. Last						
20 / 40 mm		•	•			
25 / 45 mm				•		
30 / 41 mm	•					
30 / 50 mm		•	•			
50 / 61 mm	•					
50 / 70 mm		•	•	•		
65 / 85 mm			•			
75 / 95 mm		•				
80 / 100 mm				•		
85 / 105 mm			•			