


# MKT BZ plus 12-125/220 A4



|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>6207166113580      | <b>Gewicht in kg</b><br>0,197                      |
| <b>Zolltarifnummer</b><br>73181595       | <b>Material</b><br>nicht rostender Stahl A4        |
| <b>Güte</b><br>A4                        | <b>Beschichtung</b><br>blk                         |
| <b>Bohrernenndurchmesser d0</b><br>12 mm | <b>Nutzlänge tfix max./min. Last</b><br>- / 125 mm |

## Produktdetails

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Typ                                         | BZ plus                  |
| Güte                                        | A4                       |
| Kraftangriff                                | SW 19                    |
| Dübellänge                                  | 220 mm                   |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 90 mm                    |
| Nutzlänge tfix max./min. Last               | - / 125 mm               |
| Material                                    | nicht rostender Stahl A4 |
| Gewinde (d x L)                             | M 12 x 80 mm             |
| Bohrernenndurchmesser d0                    | 12 mm                    |
| Beschichtung                                | blk                      |

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton, M 8 bis M 20 Zul.-Nr. ETA-99/0010 für Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

## Eigenschaften

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus sind im Durchsteckverfahren montierbar. Der geringe Bohrdurchmesser sorgt für eine zeitsparende Montage.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- 3-geteilter Spreizclip für eine optimale Anpressung an die Bohrlochwand
- geringe Bohrdurchmesser
- zeitsparende, wirtschaftliche Montage
- sind im Vergleich mit diversen Mitbewerbern für höhere Zug- und Querlasten, sowie für geringere Achs- und Randabstände zugelassen.

Anwendung

Die MKT Bolzenanker BZ-Plus dienen zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen aller Art und Fassadenunterkonstruktionen.

Artikelvarianten

| Bohrerinnenndurchmesser d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|---------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| Nutzlänge tfix max./min. Last   |   |    |    |    |    |    |
| - / 10 mm                       |   | •  | •  |    |    |    |
| - / 100 mm                      |   |    |    | •  | •  |    |
| - / 11 mm                       | • |    |    |    |    |    |
| - / 125 mm                      |   |    | •  |    |    |    |
| - / 130 mm                      |   |    |    |    | •  |    |
| - / 15 mm                       |   |    |    | •  |    |    |
| - / 150 mm                      |   | •  |    |    | •  |    |
| - / 160 mm                      |   |    | •  | •  |    |    |
| - / 190 mm                      |   |    | •  |    |    |    |
| - / 20 mm                       |   | •  | •  |    |    |    |
| - / 230 mm                      |   |    | •  |    |    |    |
| - / 30 mm                       |   |    |    |    | •  | •  |
| - / 6 mm                        | • |    |    |    |    |    |
| - / 60 mm                       |   |    |    |    | •  | •  |
| - / 75 mm                       |   |    |    |    |    | •  |
| 10 / 21 mm                      | • |    |    |    |    |    |
| 10 / 30 mm                      |   | •  | •  |    |    |    |
| 100 / 111 mm                    | • |    |    |    |    |    |
| 100 / 120 mm                    |   | •  |    |    |    |    |
| 105 / 125 mm                    |   |    | •  |    |    |    |
| 15 / 26 mm                      | • |    |    |    |    |    |
| 15 / 35 mm                      |   | •  | •  | •  |    |    |
| 20 / 40 mm                      |   | •  | •  |    |    |    |
| 25 / 45 mm                      |   |    |    | •  |    |    |
| 30 / 41 mm                      | • |    |    |    |    |    |

| Bohrernenndurchmesser d0 (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|-------------------------------|---|----|----|----|----|----|
| Nutzlänge tfix max./min. Last |   |    |    |    |    |    |
| 30 / 50 mm                    |   | •  | •  |    |    |    |
| 5 / 25 mm                     |   |    |    | •  |    |    |
| 50 / 61 mm                    | • |    |    |    |    |    |
| 50 / 70 mm                    |   | •  | •  | •  |    |    |
| 65 / 85 mm                    |   |    | •  |    |    |    |
| 75 / 95 mm                    |   | •  |    |    |    |    |
| 80 / 100 mm                   |   |    |    | •  |    |    |
| 85 / 105 mm                   |   |    | •  |    |    |    |