

fischer FNA II 6x30/5 R (100)



Artikel-Nr.
62101730

EAN
4006209441220

Gewicht in kg
0,011

Zolltarifnummer
73170080

Typ
FNA II R R


Material
nicht rostender Stahl

Güte
R

Beschichtung
blk

Dübellänge
42,5 mm

Nutzlänge max. Last
5 mm



Produktdetails

Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II ist vor allem für die Verankerung von Brandschutzbekleidungen, Lüftungsleitungen, Metallschienen und Unterkonstruktionen geeignet. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der FNA wird mit wenigen Hammerschlägen oder mit dem Bohrhammer zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch.

Typ	FNA II R R
Güte	R
Ausführung	mit Nagelkopf
Dübellänge	42.5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	45 mm
Material	nicht rostender Stahl
Bohrerinnendurchmesser d0	6 mm
Kopfdurchmesser	13 mm

Beschichtung	blk
Nutzlänge max. Last	5 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-06/0175

Vorteile

Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit; Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage; Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage; Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit; Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung.

Anwendung

- Brandschutzplatten
- Brandschutzbekleidungen
- Lüftungsleitungen
- Draht- und Noniusabhänger
- Montageschienen
- Metallschellen
- Unterkonstruktionen aus Holz und Metall.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15 bis C50/60, gerissen, für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Kalksand-Vollstein; Naturstein mit dichtem Gefüge; Spannbeton-Hohlplattendecken.

Artikelvarianten

Dübellänge (mm)	42,5	67,5	87,5	125	135	155	160
Nutzlänge max. Last							
-				•	•	•	•
30 mm		•					
5 mm	•						
50 mm			•				