Stabilit-Express PSE 13

Artikel-Nr.
62332

Gewicht in kg
0,056

Zolltarifnummer
35061000

Produktdetails

Farbe	braun/gelb
Gebinde	Tube
Hersteller / Marke	Pattex
Inhalt	30 g
Temperaturbeständigkeit	-20 bis +80 °C

Eigenschaften

2 K-Kleber auf Methacrylat-Basis. Schnell aushärtend. Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus. Schleif- und überstreichbar. Beständig gegen Wasser, Treibstoffe, Öle, Fette, Laugen und verdünnte Säuren, Benzin, Alkohol, Öle. Bei steigenden Temperaturen abnehmende Festigkeit.

Technische Daten

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C

Offenzeit ca. 10 Minuten

Weiterbearbeitung nach ca. 20 Minuten

Endfest nach ca. 1 Stunde

Zug-, Scherfestigkeit 25 N/mm² nach 1 Stunde bei Raumtemperaturen.

Anwendung

Der 2-Komponentenkleber Pattex Stabilit-Express PSE 13 ist sehr vielseitig einsetzbar. Dient zum schnellen Verkleben von Metallen, Beton, Mauerwerk, Glas, Acrylglas, Keramik, Porzellan, Holz und vielen Kunsttsoffen wie PVC hart, Polystyrol, Polycarbonat, ABS, SAN und GFK Kunststoffe. Nicht geeignet für Weich-PVC, PP, PE, PTFE und Hartschaum.

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de