

Epoxid-Klebstoff Loctite EA 3425



Artikel-Nr.
62333342550

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
35061000



Produktdetails

Farbe	weiß
Handfestigkeit ca.	240
Inhalt	50 ml
Obere Einsatztemperatur	120 °C
Pack. Einheit	Flasche
Topfzeit bei +20 °C	55 min

Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskosität	1350 mm ² /s
Zugfestigkeit	27

Eigenschaften

Langsam aushärtender 2 komponentiger Epoxidharzkleber. Lange Verarbeitungszeit. Hohe Festigkeit, sehr vielseitig einsetzbar. Spaltfüllend bis 3 mm. Nicht tropfend. Hervorragend zum Kleben von Metallen für großflächige Anwendungen. Farbe gelb/weiß. Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien.

Vorteile

- nichttropfend - lange Verarbeitungszeit - universell einsetzbar.

Anwendung

Loctite EA 3425 Epoxid-Klebstoff (auch bekannt unter Loctite Hysol 3425 A&B) für starke Verklebungen von Metallen, Keramik, Duroplasten, Glas und Holz. Dank seiner thixotropen Eigenschaften ist der 2-Komponenten-Klebstoff ideal für Spaltfüllungen und Anwendungen an vertikalen Flächen bei Metallen und spröden Kunststoffen.