

Gewindedichtfaden Loctite 55, 160



Artikel-Nr.
6233355

Gewicht in kg
0,114

EAN
4002872013986

Zolltarifnummer
59119099



Produktdetails

Farbe	weiß
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	160 m
Pack. Einheit	Packung
Temperaturbeständigkeit	-55 bis +150 °C
Zulassung	NSF, DVGW, KTW

max. Gewindegröße

M 4

Eigenschaften

Der Dichtfaden bleibt elastisch, härtet nicht aus und ist besonders für Anwendungen bei denen eine sofortige Dichtwirkung erforderlich ist geeignet. WRC, DVGW und KTW Freigabe für Trinkwasser. Nach EN 751-2 auch für Gase der 1., 2. und 3. Familie sowie für Heißwasser Teil 2 anwendbar. Beständig gegen die meisten industriellen Flüssigkeiten. Getestet auf Dampfverträglichkeit. Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierende Medien.

Vorteile

- schnell und einfach anzuwenden
- Rohrverbindungen können nach dem Anziehen nachjustiert werden
- freigegeben für alle häufig vorkommenden Anwendungen
- empfohlen für alle Werkstoffe
- saubere Anwendung, einfache Handhabung
- kann nach dem Anziehen bis zu 90° nachjustiert werden.

Anwendung

Der Loctite 55 Gewindefaden dient als sehr universell einsetzbares Rohrgewindedichtmittel für Metall- und Kunststoffverschraubungen bis max. 4 Zoll.