Loctite 577 Gewindedichtung, mittelfest, 50 ml

Artikel-Nr.
6233357750

EAN
5010266011936

Gewicht in kg
0,076

Zolltarifnummer
35061000

Produktdetails

Festigkeit	mittelfest
Gewindedurchmesser	M80/R3"
Hersteller / Marke	Loctite
Inhalt	50 ml
Losbrechmoment	33 Nm
Obere Einsatztemperatur	180 °C
Untere Einsatztemperatur	-55 °C
Viskositätsklasse	16000 - 24000 mPas
max. Gewindegröße	M 80

Eigenschaften

LOCTITE® 577 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen Gewindeverbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt erreicht bei Rohrverbindungen aus Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Es gibt kein Kriechen, Schrumpfen oder Zerfasern. Die Beständigkeit gegen chemische und thermische Belastungen ist hervorragend, und das Ablaufen des flüssigen Produktes nach Auftragung ist reduziert.

Technische Daten

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Aushärtezeit für max. Druck- und Medienbeständigkeit mind. 24 Stunden.

Die Aushärtezeiten, Medienbeständigkeiten, Festigkeiten und Losbrechmomente sind abhängig vom Material, von Spaltgrößen, Temperatur etc.

Vorteile

- universell einsetzbare Gewindedichtung für alle Normalmetallgewinde

- besonders für schnelle Verarbeitung bei niedrigen Temperaturen, z. B. für Wartungsarbeiten im Außenbereich

- P1 NSF Reg. Nr.: 123001 DVGW-Freigabe (EN 751-1)

- WRC-Freigabe (BS 6920): 0711506.

Anwendung

Die Loctite 577 Gewindedichtung dient zum Abdichten aller Rohrgewinde und Anschlussstücken bis max. M 80 bzw. max. 3 Zoll, aus Metall im Heizungs- und Sanitärrohrbau sowie im allgemeinen Maschinenbau.

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de