# FAKKT PE-Universaldübel 8x50 ohne Kragen



**Artikel-Nr.**
62401850

**EAN**
4039934016364

**Gewicht in kg**
0,002

**Zolltarifnummer**
39259080

**Bohrernenndurchmesser**
8 mm

**Länge**
50 mm

**Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls**
5,0 - 6,0 mm

## Produktdetails

| | |
|---|---|
| Bohrernenndurchmesser | 8 mm |
| Material | Polyethylen |
| Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls | 5,0 - 6,0 mm |
| Länge | 50 mm |

## Eigenschaften

Aus PE-Polyethylen. 3-fach geteilter Dübelkörper mit Mitdrehsicherung. FAKKT Universaldübel verspreizen sich in Vollbaustoffen bzw. verspreizen und verknoten sich bei Loch- und Plattenbaustoffen. Dübelgröße 12 und 14 nur bedingt für Hohlkammersteine.

## Vorteile

-ein Dübel für fast alle Baustoffe (nicht für zulassungsrelevante Montagen)

-universelles Funktionsprinzip ermöglicht sowohl verspreizen als auch verknoten.

## Hinweise



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Um eine optimale Verknotung zu erreichen, muss die Schraubenlänge wie folgt ausgewählt werden: Dübellänge + eventuell vorhandenen nichttragenden Materialien wie z. B. Putz + Stärke des Anbauteils + mind.1 x Schraubendurchmesser. Der gewindelose Teil der Schraube darf nicht länger als das Anbauteil sein.

## Anwendung

Die FAKKT Universaldübel ermöglichen eine sichere Verankerung in fast allen Baustoffen. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in Beton, Gasbeton, Voll- und Lochziegel, Kalksandsteine sowie Gipskartonplatten.

## Artikelvarianten

| Länge (mm) | 50 |
|---|---|
| **Spanplatten-/Holzschrauben ds / ds x ls** | |
| 5,0 - 6,0 mm | • |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de