

fischer Nageldübel N 6x60/30 F (100)



Artikel-Nr.
6244630

EAN
4048962131260

Gewicht in kg
0,006

Zolltarifnummer
73181558

Typ
N-F

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST


Beschichtung
vz

Kopfform
Flachkopf

Bohrernenndurchmesser
er d0
6 mm

Nutzlänge
30 mm

Min. Verankerungstiefe
30 mm



Produktdetails

Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nyldübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Bauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen.

Typ	N-F
Güte	ST
Kraftangriff	PZ 2
Dübellänge	60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	75 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	30 mm
Bohrernenndurchmesser d0	6 mm

Kopfform	Flachkopf
Beschichtung	vz
Min. Verankerungstiefe	30 mm

Eigenschaften

Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Integrierte Einschlagssperre vermeidet vorzeitiges Aufspreizen. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.

Vorteile

Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage; Die integrierte Einschlagssperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage; Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage.

Hinweise

Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinstege voll erfasst.

Anwendung

- Metallkonstruktionen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.

Artikelvarianten

Nutzlänge	10 mm	30 mm	5 mm	50 mm
Min. Verankerungstiefe				
30 mm	•	•	•	•