

fischer Nageldübel N 8x60/20 S (50)



Artikel-Nr.
6244820

EAN
4006209503560

Gewicht in kg
0,009

Zolltarifnummer
73181558

Typ
N-S

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

Kopfform
Senkkopf

Bohrerenndurchmesser d0
8 mm

Nutzlänge
40 mm

Min. Verankerungstiefe
40 mm



Produktdetails

Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylosedel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem oder nicht rostendem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen.

Typ	N-S
Güte	ST
Kraftangriff	PZ 3
Dübellänge	60 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	75 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	40 mm
Bohrerenndurchmesser d0	8 mm

Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	vz
Min. Verankerungstiefe	40 mm

Eigenschaften

Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Integrierte Einschlagsperre vermeidet vorzeitiges Aufspreizen. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.

Vorteile

Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage; Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage; Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage; Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung.

Hinweise

Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzoneenteil des Nageldübels mindestens einen Steinstege voll erfasst.

Anwendung

- Metallkonstruktionen

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand-Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.

Artikelvarianten

Nutzlänge	40 mm
Min. Verankerungstiefe	
40 mm	