

fischer Nageldübel N 8x120/80 S (50)



Artikel-Nr.  
6244880

EAN  
4006209503591

Gewicht in kg  
0,018

Zolltarifnummer  
73181558

Typ  
N-S

Material  
Stahl galvanisch verzinkt

Güte  
ST


Beschichtung  
vz

Kopfform  
Senkkopf

Bohrernenndurchmess  
er d0  
8 mm

Nutzlänge  
40 mm

Min. Verankerungstiefe  
40 mm



Produktdetails

Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylosedel und einer Nagelschraube aus galvanisch verzinktem oder nicht rostendem Stahl. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen, Putz- und Wandanschlüssen sowie Kabel- und Rohrschellen in allen Baustoffen.

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| Typ                                         | N-S                       |
| Güte                                        | ST                        |
| Kraftangriff                                | PZ 3                      |
| Dübellänge                                  | 120 mm                    |
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 | 135 mm                    |
| Material                                    | Stahl galvanisch verzinkt |
| Nutzlänge                                   | 40 mm                     |
| Bohrernenndurchmesser d0                    | 8 mm                      |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Kopfform               | Senkkopf |
| Beschichtung           | vz       |
| Min. Verankerungstiefe | 40 mm    |

Eigenschaften

Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Integrierte Einschlagsperre vermeidet vorzeitiges Aufspreizen. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.

Vorteile

Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage; Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage; Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage; Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung.

Hinweise

Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinstege voll erfasst.

Anwendung

- Metallkonstruktionen

Baustoffe

Geeignet für: Beton; Kalksand-Vollstein; Mauerziegel; Naturstein; Vollstein aus Leichtbeton; Porenbeton; Vollgips-Platten; Hochlochziegel; Kalksand- Lochstein; Hohlblock aus Leichtbeton.

Artikelvarianten

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Nutzlänge              | 40 mm |
| Min. Verankerungstiefe |       |
| 40 mm                  |       |