

fischer ZYKON FZA 18x80 M12/25 (10)



Artikel-Nr.
624601880

EAN
4006209607213

Gewicht in kg
0,204

Zolltarifnummer
73181900

Typ
FZA

Material
Stahl galvanisch verzinkt


Güte
ST

Beschichtung
vz

Bohrerenddurchmesser d0
18 mm

Gewinde
M 12

Max. Nutzlänge
25 mm



Produktdetails

Der fischer ZYKON-Hinterschnittanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem, nicht rostendem und hoch korrosionsbeständigem Stahl. Der Hinterschnittanker ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich in gerissenem Beton zu verankern. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteck- und Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Sprezhülse über den Konus gedrückt und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Dies sorgt für maximale Sicherheit auch bei großen Rissbreiten. Die Europäische Technische Bewertung und die Brandeignung der Feuerwiderstandsklasse R 120 sorgen für ein zusätzliches Plus an Sicherheit.

Typ	FZA
Güte	ST
Zugehöriger Bohrer FZUB	18 x 80 mm
Kraftangriff	SW 19
Dübellänge	126 mm
Zugehöriges Setzwerkzeug FZE plus	FZE 18 plus
Gewinde	M 12

Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrerinnendurchmesser d0	18 mm
Kopfform	Sechskantmutter
Beschichtung	vz
Max. Nutzlänge	25 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-98/0004

Eigenschaften

Beton-Hinterschnittsystem. Die Fischer Zykon Bolzenanker FZA werden im Vorsteckverfahren gesetzt. Sie sind nahezu spreizdruckfrei und erlauben geringste Verankerungstiefen sowie Achs- und Randabstände. Zykonanker werden in 3 Ausführungen (Bolzenanker/Vorsteckanker - Durchsteckanker - Innengewindeanker) angeboten.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

Die spezielle ZYKON-Hinterschnitttechnik ermöglicht eine formschlüssige Verbindung und sorgt für maximale Sicherheit auch in großen Rissen; Die nahezu spreizdruckfreie Installation des Ankers ermöglicht kleine Achs- und Randabstände und damit eine flexible Verwendung; Der Spezialbohrer FZUB ermöglicht eine schnelle Montage durch die Erstellung des Hinterschnitts ohne Werkzeugwechsel; Die Bohrlochgeometrie sorgt für eine sehr geringe Setzenergie und so für eine kräfteschonende Montage.

Hinweise

Zum Erstellen der konischen Bohrlöcher und zum Einsetzen der Dübel unbedingt original Fischer Werkzeuge FZUB und FZE verwenden. Beide sind nicht im Preis der Zykonanker enthalten.

Anwendung

- Stahlbaukonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Gewinde	M 12
Max. Nutzlänge	
25 mm	•