

MTH Klemmplatte Nova Grip M12 vz



Artikel-Nr.
6247612

EAN
4039934020910

Gewicht in kg
0,12

Zolltarifnummer
73029000

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Schraubendurchmesser r
M 12

Länge l1
43 mm

Breite b1
38 mm

Lochdurchmesser d1
13 mm



Produktdetails

Güte	ST
Hinweis	-
Lochdurchmesser d1	13 mm
Breite b1	38 mm
Länge l1	43 mm
Nasenlänge e1	17 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Klemmhöhenbereich G	-6 bis 14 mm
Abstand Klemmenende - Anfang Bohrung c1	19 mm
Beschichtung	vz
Schraubendurchmesser	M 12
Höhe h1	23 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

DIBt Zulassung Z-14.4-493, MTH Trägerklemmverbindungen mit MTH Klemmplatten Nova Grip M 10 bis M 24 für Verbindungen sich kreuzender Träger (80 - 100°), übereinanderliegender Träger mit gleichen Flanschbreiten sowie von Trägern mit an Unterkonstruktionen befestigten Grund- und Kopfplatten.

Eigenschaften

Material - Vergütungsstahl C 45+N im Gesenk geschmiedet und galvanisch verzinkt und feuerverzinkt. Optimale Formgestaltung macht geringe Niveauekorrektur problemlos möglich. Jederzeit wieder leicht demontierbar. Zeitsparende Montage ohne Bohr- und Schweißarbeiten.

Hinweise

Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.

Beim Typ M12-LAS ist der Höhenausgleich von zwei zusätzlichen Distanzstücken (gegenüber dem Typ Standard) integriert.

Trägerklemmen M8 Typ Standard und M12 Typ LAS ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Anwendung

MTH Nova Grip dienen zur Verbindung von Doppel T-Träger im Kreuzverbund im Stahl-, Kran-, Hoch- und Tiefbau. Zur Befestigung der Photovoltaik Module bei Solar Freilandanlagen.

Artikelvarianten

Breite b1 (mm)	38
Lochdurchmesser d1 (mm)	•
13	