

MTH Klemmplatte Nova Grip M20 vz



Artikel-Nr.
6247620

Gewicht in kg
0,55

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Schraubendurchmesser
r
M 20

Breite b1
63 mm

EAN
4039934020934

Zolltarifnummer
73029000

Güte
ST

Länge l1
71 mm

Lochdurchmesser d1
21 mm



Produktdetails

Güte	ST
Hinweis	-
Lochdurchmesser d1	21 mm
Breite b1	63 mm
Länge l1	71 mm
Nasenlänge e1	25 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Klemmhöhenbereich G	-11 bis 23 mm
Abstand Klemmenende - Anfang Bohrung c1	31 mm
Beschichtung	vz
Schraubendurchmesser	M 20
Höhe h1	38 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

DIBt Zulassung Z-14.4-493, MTH Trägerklemmverbindungen mit MTH Klemmplatten Nova Grip M 10 bis M 24 für Verbindungen sich kreuzender Träger (80 - 100°), übereinanderliegender Träger mit gleichen Flanschbreiten sowie von Trägern mit an Unterkonstruktionen befestigten Grund- und Kopfplatten.

Eigenschaften

Material - Vergütungsstahl C 45+N im Gesenk geschmiedet und galvanisch verzinkt und feuerverzinkt. Optimale Formgestaltung macht geringe Niveauekorrektur problemlos möglich. Jederzeit wieder leicht demontierbar. Zeitsparende Montage ohne Bohr- und Schweißarbeiten.

Hinweise

Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.

Beim Typ M12-LAS ist der Höhenausgleich von zwei zusätzlichen Distanzstücken (gegenüber dem Typ Standard) integriert.

Trägerklemmen M8 Typ Standard und M12 Typ LAS ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Anwendung

MTH Nova Grip dienen zur Verbindung von Doppel T-Träger im Kreuzverbund im Stahl-, Kran-, Hoch- und Tiefbau. Zur Befestigung der Photovoltaik Module bei Solar Freilandanlagen.

Artikelvarianten

Breite b1 (mm)	63
Lochdurchmesser d1 (mm)	
21	.