

## fischer FAZ II 10/10 HCR, Inhalt 10 Stück




**Artikel-Nr.**  
62501430

**EAN**  
4048962006629

**Gewicht in kg**  
0,066

**Zolltarifnummer**  
73181900



### Produktdetails

Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

Typ FAZ II HCR

Güte HCR

Kraftangriff SW 17

Dübellänge 95 mm

Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2 85 mm

Scheibendurchmesser x Dicke 20 x 2 mm

Nutzlänge tfix max./min. Last 10 / 30 mm

Material hochkorrosionsbeständiger Stahl

Gewinde (d x L) M 10 x 53 mm

---

Bohrerinnendurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	blk

---

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-05/0069

## Eigenschaften

Die Fischer Ankerbolzen FAZ II sind geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und durch das längere Gewinde auch optimal für Abstandsmontagen. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik) sind durch diese Zulassungen abgedeckt.

## Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.

## Vorteile

Nach der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Zugtragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Anker benötigt; Die variablen Verankerungstiefen bei den Größen M8 bis M16 ermöglichen erstmals ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten; Die Ausführung mit Hutmutter bietet eine optisch schöne Verankerung und schützt aufgrund der runden Form auch vor Verletzungen; Der erste Bolzenanker M6 mit einer ETA Bewertung Option 1, für sichere und zugelassene Verankerungen; Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit.

---

## Anwendung

---

- Stahlkonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Holzkonstruktionen.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Beton C80/95 (Gutachten vorhanden); Naturstein mit dichtem Gefüge.

---

## Artikelvarianten

---