

fischer FDBB 16 SE Spreizelemente (25)



Artikel-Nr.
625101


EAN
4006209906811

Gewicht in kg
0,056

Zolltarifnummer
73181900

Länge
0 mm

Nutzlänge max. Last
-



Produktdetails

Der Diamantbohrgerätebefestiger FDBB ist ein mehrfach verwendbares System zur Verankerung von Diamantbohrgeräten. Die Verankerung von Diamantbohrgeräten stellt besondere Anforderungen: schnelle Montage und Demontage, Aufnahme von hohen Querlasten – auch bei einem ruckartigen Stillstand der Bohrkronen. Der FDBB besteht aus einer Spannmutter, dem mehrfach zu verwendenden Spindelbolzen und dem Spreizelement, das nach der Demontage im Bohrloch zurückbleibt. Der große Stahlquerschnitt sorgt für die hohe Querkrafttragfähigkeit des Verankerungssystems. Die lösbare Schraubverbindung zwischen Spreizelement und Spindel ermöglicht eine einfache Demontage des Spindelbolzens.

Typ	FDBB
Kraftangriff	-
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	85 mm
Bohrernennendurchmesser d0	16 mm
Länge	0 mm
Nutzlänge max. Last	-

Eigenschaften

Aus Stahl verzinkt. Hohe Tragfähigkeit durch großen Stahlquerschnitt im Bereich der Betonoberfläche. Sehr robuste Einheit, trägt auch eine Schiefstellung des Bolzens und ruckartiges Verkanten der Bohrkronen. Langlebiger Spindelbolzen durch geschütztes Innengewinde und hochwertigen Stahl.

Lieferumfang

Spreizelement ohne Spindelbolzen.

Vorteile

Die lösbare Schraubverbindung zwischen Spreizelement und Spindel ermöglicht eine einfache Demontage sowie die Wiederverwendbarkeit des Spindelbolzens; Der robuste, wiederverwendbare Spindelbolzen gewährleistet eine lange Nutzungsdauer; Das Wirkprinzip des Bolzenankers ermöglicht ein aktives Nachspreizverhalten und bietet dadurch hohe Sicherheit.

Hinweise

Die im Set beiliegende Spannmutter wird von Fischer nicht einzeln angeboten.

Es handelt sich hierbei jedoch um eine normale Spannmutter, wie sie im Schalungsbau verwendet wird und auf jeder Baustelle vorhanden ist.

Anwendung

Diamant- und Kernbohrgeräte, Diamantsägen.

Artikelvarianten

Länge (mm)	0	200	400
Nutzlänge max. Last			
-	•		
250 mm			•
50 mm		•	