

# Heco MMS-plus P 5x30



**Artikel-Nr.**  
625335030

**EAN**  
4019787216852

**Gewicht in kg**  
0,005

**Zolltarifnummer**  
73181499

**Material**  
Stahl galvanisch verzinkt

**Güte**  
ST

**Beschichtung**  
vz

**Bohrernenndurchmesser  
er d0**  
4 mm

**Max. Klemmstärke tfix**  
1 mm

**Nutzlänge max. Last**  
1 mm

## Produktdetails

Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die verstärkte Verzahnung an der Schraubenspitze schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den Baustoff. Dadurch entsteht ein Formschluss, über den schließlich die Verankerung erfolgt. Dies vereinfacht nicht nur den Montagevorgang, sondern gewährleistet dem Handwerker ein hohes Maß an Anwendungssicherheit. Die Betonschraube MULTI-MONTI®-plus lässt sich randnah und ohne Drehmomentschlüssel verarbeiten, ist vollständig demontierbar und nach Prüfung wiederverwendbar.

Typ	Multi-Monti-plus P
Güte	ST
Durchmesser	5 mm
Kraftangriff	TX20
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	25 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	4 mm
Max. Klemmstärke tfix	1 mm
Kopfform	Panhead

Beschichtung	vz
Länge	30 mm
Nutzlänge max. Last	1 mm

## Bauaufsichtlich zugelassen

Europäische Technische Bewertung ETA-15/0784, Option 1. Schraubendurchmesser 6 - 7,5 - 10 - 12 mm sind zugelassen zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton und erfüllen die Anforderungen nach VdS CEA 4001. Werkstoff: verzinkter Stahl nach EN 10263-4:2001.

## Eigenschaften

Multi-Monti Schraubanker basieren auf einem völlig neuem Wirkungsprinzip. Die Gewindeflanken hinterschneiden den Beton und es entsteht eine formschlüssige Verankerung. Spreizdruckfrei, daher geringe Achs- und Randabstände. Keine Aushärtezeiten, sofort belastbar. Vollständig demontierbar. Kurze Montagezeiten, Sehr wirtschaftlich, insbesondere die vergleichsweise sehr preisgünstige Edelstahlausführung. Durchsteckmontage möglich.

## Vorteile

- kein Anzugsdrehmoment nötig
- formschlüssige Verankerung
- mehrfach wiederverwendbar bei nicht zulassungsrelevanten Verankerungen
- setzen und montieren in einem Arbeitsgang.

## Hinweise

Bohrloch gründlich reinigen .

\*Die Abmessungen 5 x 30, 5 x 50 und 6 x 30 sind nicht Bestandteil der Zulassung.

## Anwendung

Die Multi Monti Schraubanker dienen zur Befestigung leichter bis schwerer Gegenstände in Beton. Geeignet für nicht zulassungsrelevante Befestigungen auch in vielen weiteren Baustoffen wie Klinker, Natursteinen, Vollziegel, Kalksandsteine. Haupteinsatzgebiete sind Befestigungen im gesamten Bereich der Haustechnik, der Innenausbau aber auch temporäre Befestigungen wie Schalungsstützen oder Kernbohrgeräte.

## Artikelvarianten

Max. Klemmstärke tfix	1 mm	15 mm
Nutzlänge max. Last		
1 mm	•	
15 mm		•