

Alu-Butyl Klebeband Gerband 606, 75 mm



Artikel-Nr.
6254275

EAN
4005384606134

Gewicht in kg
1,69

Zolltarifnummer
39191012



Produktdetails

Banddicke	1 mm
Breite	75 mm
Dehnung	0.2
Farbe	aluminium
Hersteller / Marke	Gerband
Inhalt	1 Rolle

Klebkraft	15 N/25 mm
Länge	10 m
Obere Einsatztemperatur	80 °C
Pack. Einheit	Rolle
Reißfestigkeit	60 N/25 mm
Trägermaterial	Alu/ PETP-Verbund
Untere Einsatztemperatur	30 °C

Eigenschaften

Hohe Dehn- und Reißfähigkeit. Farbe Alu walzblank / bleigrau.

Anwendung

Gerband 606 Alubutyl-Klebenänder werden zum Abkleben von blechummantelten Isolierungen, zum dauerhaften Abdichten von Rohrleitungen und Lüftungskanälen im Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagenbau eingesetzt. Ebenso finden die Butyl-Dichtungsbänder als Feuchtigkeits- und Diffusionssperre im Tiefbau Verwendung. Im Dachbereich als Reparaturband sowie zum Abkleben von Fugen und Anschlüssen an Mauerwerk, Beton und Holz und zum wind- und dampfdiffusionsdichten Verkleben von Folien und anderen Luftdichtheitsschichten zur Einhaltung der DIN 4108 Teil 7 im Hochbau.