

# fischer RG M30x380 (5)



**Artikel-Nr.**  
6255130380

**Gewicht in kg**  
2,092

**Zolltarifnummer**  
73181542

**Typ**  
RG

**Material**  
Stahl galvanisch verzinkt

**Güte**  
5.8

**Beschichtung**  
vz

**Bohrerenndurchmesser  
er d0**  
35 mm

**Anschlussgewinde**  
M 30

**Nutzlänge**  
65 mm



## Produktdetails

Die fischer Ankerstange RG M ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Reaktionspatronen RSB und den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Aufgrund der Dachschräge eignet Sie sich besonders für die Verwendung mit der Reaktionspatrone RSB. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 8 - M 30 und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Das System ist besonders geeignet für die wirtschaftliche Befestigung von Geländern, Stahlbaukonstruktionen und Werbeanlagen im Innen- und Außenbereich. Die RG M wird mit dem Verbundanker Setzwerkzeug mit einem Bohrhammer drehend-schlagend gesetzt. Beim Setzvorgang von Reaktionspatronen werden diese durch die charakteristische Dachschräge zerstört, durchmischt und die Mörtelmasse aktiviert. Die Zulassungen der jeweiligen Reaktionspatronen und Injektionsmörtel sind zu beachten.

Typ RG

Güte 5.8

Kraftangriff (Ankerstange) -

Material Stahl galvanisch verzinkt

Nutzlänge 65 mm

Bohrerenndurchmesser d0 35 mm

Beschichtung vz

Länge	380 mm
Anschlussgewinde	M 30
Kraftangriff (Mutter)	SW 46

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-02/0024, ETA-20/0603

## Eigenschaften

Spannungsfreie Verankerung mit geringen Achs- und Randabständen. Styrolfreier Mörtel auf Basis von Vinylesterharz. Temperaturabhängige Abbindezeiten.

## Vorteile

- spreizdruckfreie Verankerung
- geringe Achs- und Randabstände
- Bohrlöcher werden gegen Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse abgedichtet
- auch im nassen Beton und sogar unter Wasser einsetzbar.

## Hinweise

Fischer RG M Reaktionsankerstangen sind nur in Verbindung mit Fischer Reaktionsankerpatronen R M bauaufsichtlich zugelassen. Die Ankerstangen sind nicht im Preis der Patronen enthalten. Bis einschließlich der Größe M16, sowie die Größe M 20 x 260, haben alle Gewindestangen einen Außensechskant als Eindrehhilfe. Ein Adapter liegt jeder Packung bei. Ab der Ankerstange 20 x 350 sind alle Abmessungen glatt abgeschnitten. Einsatz in Verbindung mit Powerbond nur mit Powersleeve.

## Anwendung

- Verankerungen mit Reaktionspatrone RSB und RSB mini
- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V Plus, FIS V Zero, Montagemörtel und Montagemörtel Green.

## Baustoffe

Geeignet für: Unterschiedliche Baustoffe in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln; Gerissenenen wie auch ungerissenen Beton in Verbindung mit den fischer Reaktionspatronen.

## Artikelvarianten

Anschlussgewinde	M 30
<b>Nutzlänge</b>	
185 mm	•
65 mm	•