

fischer FAZ II 24/30, Inhalt 5 Stück



Artikel-Nr.
626402430

EAN
4006209466353

Gewicht in kg
0,787

Zolltarifnummer
73181900

Typ
FAZ II

Material
Stahl galvanisch verzinkt

Güte
ST

Beschichtung
vz

Bohrerenndurchmesser d0
24 mm

Nutzlänge tfix max./min. Last
30 / - mm



Produktdetails

Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

Typ	FAZ II
Güte	ST
Kraftangriff	SW 36
Dübellänge	205 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	185 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	44 x 4 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	30 / - mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Gewinde (d x L)	M24 x 58 mm

Bohrerinnendurchmesser d0 24 mm

Beschichtung vZ

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-05/0069

Eigenschaften

Die Fischer Ankerbolzen FAZ II sind geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und durch das längere Gewinde auch optimal für Abstandsmontagen. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik) sind durch diese Zulassungen abgedeckt.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulassungskonform gesetzt.

Vorteile

Nach der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Zugtragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Anker benötigt; Die variablen Verankerungstiefen bei den Größen M8 bis M16 ermöglichen erstmals ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten; Die Ausführung mit Hutmutter bietet eine optisch schöne Verankerung und schützt aufgrund der runden Form auch vor Verletzungen; Der erste Bolzenanker M6 mit einer ETA Bewertung Option 1, für sichere und zugelassene Verankerungen; Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit.

Anwendung

- Stahlkonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Holzkonstruktionen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Beton C80/95 (Gutachten vorhanden); Naturstein mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Bohrerinnendurchmesser d0 (mm)	10	12	16	24
Nutzlänge tfix max./min. Last				
10 / 30 mm	•	•		
100 / 120 mm	•			
160 / 180 mm		•		
20 / 40 mm	•	•		
200 / 220 mm		•		

Bohrerenddurchmesser d0 (mm)	10	12	16	24
Nutzlänge tfix max./min. Last				
30 / - mm				•
5 / 25 mm			•	
50 / 70 mm			•	
80 / 100 mm	•			