fischer FAZ II 10/100 R, Inhalt 20 Stück

Artikel-Nr.
62643101001

EAN
4048962006445

Gewicht in kg
0,104

Zolltarifnummer
73181900

Typ
FAZ II R


Material
nicht rostender Stahl

Güte
R

Beschichtung
blk

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm





Produktdetails

Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

Typ	FAZ II R
Güte	R
Kraftangriff	SW 17
Dübellänge	185 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2	175 mm
Scheibendurchmesser x Dicke	20 x 2 mm
Nutzlänge tfix max./min. Last	100 / 120 mm
Material	nicht rostender Stahl
Gewinde (d x L)	M 10 x 100 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	blk

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-05/0069

Eigenschaften

Die Fischer Ankerbolzen FAZ II sind geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage und durch das längere Gewinde auch optimal für Abstandsmontagen. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik) sind durch diese Zulassungen abgedeckt.

Montageanweisung

Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen. Bei Erreichen des vorgegebenen Drehmoments ist der Anker zulasssungskonform gesetzt.

Vorteile

Nach der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Zugtragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Anker benötigt; Die variablen Verankerungstiefen bei den Größen M8 bis M16 ermöglichen erstmals ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten; Die Ausführung mit Hutmutter bietet eine optisch schöne Verankerung und schützt aufgrund der runden Form auch vor Verletzungen; Der erste Bolzenanker M6 mit einer ETA Bewertung Option 1, für sichere und zugelassene Verankerungen; Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit.

Anwendung

- Stahlkonstruktionen
- Geländer
- Konsolen
- Leitern
- Kabeltrassen
- Maschinen
- Treppen
- Tore
- Fassaden
- Holzkonstruktionen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Beton C12/15; Beton C80/95 (Gutachten vorhanden); Naturstein mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Bohrernenndurchmesser d0 (mm)	10	12	16
Nutzlänge tfix max./min. Last			
10 / 30 mm	•		
20 / 40 mm	•		
25 / 45 mm			•
30 / 50 mm		•	
50 / 70 mm	•		•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de