

MKT VMZ-A105 M16- 30/160 vz Ankerstange



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>626711630160           | Gewicht in kg<br>0,275            |
| Zolltarifnummer<br>73181595           | Typ<br>VMZ-A                      |
| Material<br>Stahl galvanisch verzinkt | Güte<br>ST                        |
| Beschichtung<br>vz                    | Bohrernenndurchmesser d0<br>18 mm |
| Anschlussgewinde<br>M 16              | Nutzlänge<br>30 mm                |

Produktdetails

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Typ                      | VMZ-A                     |
| Güte                     | ST                        |
| Material                 | Stahl galvanisch verzinkt |
| Nutzlänge                | 30 mm                     |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 18 mm                     |
| Beschichtung             | vz                        |
| Anschlussgewinde         | M 16                      |
| Länge                    | 160 mm                    |
| Kraftangriff (Mutter)    | SW 24                     |

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1, gerissener Beton M 8 - M 24, Zul.-Nr. ETA-04/0092 für Stahl galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

Eigenschaften

Das MKT Injektionssystem VMZ besteht aus einer Ankerstange mit konischen Spreizelementen und einem 2-Komponenten Injektionsmörtel. Diese Kombination vereint die Vorteile von Verbunddübel und Spreizdübel in einem zugelassenen Befestigungssystem für gerissenen und ungerissenen Beton und sorgt für geringe Achs- und Randabstände. Ab M 10 ist eine Durchsteckmontage möglich. Unverminderte Tragfähigkeit im nassen und, ab M 12, im wassergefüllten Bohrloch.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- geringe Betonbauteildicken
- hohe Lastaufnahme im gerissenen Beton.

Hinweise

Die MKT Ankerstangen VMZ-A sind nur in Verbindung mit MKT VMZ Injektionsmörtel zugelassen. Der Injektionsmörtel sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

Anwendung

Die MKT Ankerstangen VMZ-A dienen, in Verbindung mit dem VMZ Injektionsmörtel, zur Befestigung schwerer Gegenstände im gerissenen Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen, Lärmschutzwände, Brückengeländer nach GEL 14, Geländerpfostenbefestigung nach GEL 33 u.v.m.

Artikelvarianten

| Anschlussgewinde |  | M 16 |
|------------------|--|------|
| Nutzlänge        |  |      |
| 100 mm           |  | •    |
| 165 mm           |  | •    |
| 30 mm            |  | •    |
| 60 mm            |  | •    |