

fischer FIS A M8x175 5.8, VPE 10 Stk.



Artikel-Nr.
626868175

EAN
4006209902776

Gewicht in kg
0,065

Zolltarifnummer
73181542

Typ
FIS A

Material
Stahl galvanisch verzinkt


Güte
5.8

Beschichtung
vz

Bohrernenndurchmess
er d0
10 mm

Anschlussgewinde
M 8

Nutzlänge
4 / 104 mm



Produktdetails

Die fischer Ankerstange FIS A ist eine Systemkomponente für die Verwendung mit den fischer Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green. Entsprechend der jeweiligen Zulassung des Injektionsmörtels ist die Ankerstange für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innen- und Außenbereich in zahlreichen Baustoffen geeignet. Das umfangreiche Sortiment in den Durchmessern M 6 - M 30, verschiedenen Längen und in verschiedenen Stahlgüten ermöglicht sehr vielfältige Anwendungen. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten.

Typ	FIS A
Güte	5.8
Kraftangriff (Ankerstange)	-
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Nutzlänge	4 / 104 mm
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	vz
Länge	175 mm

Anschlussgewinde	M 8
Kraftangriff (Mutter)	SW 13

Bauaufsichtlich zugelassen
ETA-02/0024, ETA-20/0603

Eigenschaften

In Verbindung mit FIS V Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

Die Ankerstange FIS A kann mit nahezu allen fischer Injektionsmörteln (nicht mit Highbond-Spezialmörtel FIS HB) eingesetzt und je nach Anforderung individuell ausgewählt werden. Dadurch wird ein breites Anwendungsspektrum ermöglicht; Das breite Sortiment an zugelassenen Ankerstangen FIS A von M 6 bis M 30 eröffnet variable Einsatzmöglichkeiten; Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Mörtel.

Hinweise

Für sämtliche Artikel 1000 mm Mutter und Scheibe separat bestellen!

Anwendung

- Verankerungen mit Injektionsmörteln FIS SB, FIS EM Plus, FIS V, FIS VL, Montagemörtel und Montagemörtel Green.

Baustoffe

Geeignet für: Unterschiedliche Baustoffe in Verbindung mit den verschiedenen fischer Injektionsmörteln

Artikelvarianten

Anschlussgewinde		M 8
Nutzlänge		
1 / 117 mm		•
1 / 19 mm		•
1 / 59 mm		•
4 / 104 mm		•