

MKT VMU plus 410 ml



Artikel-Nr. 62690410	EAN 4039934016425
Gewicht in kg 0,83	Zolltarifnummer 38245090
Typ VMU plus 410 ml	Kartuscheninhalt 410 ml
Kartuschentyp Koaxial	

Produktdetails	
Injektionsmörtel für gerissenen und ungerissenen Beton sowie Mauerwerk.	
Typ	VMU plus 410 ml
Kartuschentyp	Koaxial
Kartuscheninhalt	410 ml
Lieferumfang	MKT VMU plus 410 Verbundmörtel incl. 1 Mischer

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäisch Technische Zulassung, Option 1. Zul.-Nr. ETA-14/0209 für Stahl galvanisch verzinkt, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529. Gerissener Beton M 12 bis M 30, ungerissener Beton M 8 bis M 30.

Europäisch Technische Zulassung, Zul.-Nr. ETA-14/0353 für Mauerwerk. Stahl galvanisch verzinkt, Stahl feuerverzinkt, Edelstahl A4 und HCR 1.4529.

Eigenschaften

Styrolfreier 2-Komponentenmörtel auf Vinylesterbasis, Lastbereich Beton (C20/25):

5,1 kN – 42,0 kN

Lastbereich Mauerwerk, Vollstein, Lochsteinmauerwerk:

0,6 kN – 1,4 kN.

Vorteile

- nur ein Mörtel für fast alle Anwendungen, dadurch mehr Flexibilität, weniger Lagerhaltung, größere Anwendungssicherheit
- zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton
- zugelassen für Voll- und Lochsteinmauerwerk
- zugelassen für handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1)
- Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -10°C bis +40°C (Beton)
- Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +120°C (in Beton)
- variable Verankerungstiefen für mehr Flexibilität
- brandschutzprüfung
- angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden.

Anwendung

Das FAKKT VMU plus ist ein universelles Injektionssystem für fast alle Anwendungen und Baustoffe. Neben der Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton ist es auch für Befestigungen in Mauerwerk bauaufsichtlich zugelassen. Als Verankerungselemente dienen

verschiedene Ankerstangen oder Innengewindehülsen aus dem bestehenden Produktsortiment (VMU-A, VM-A und V-A) und handelsübliche Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis. In Lochsteinmauerwerk wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt.

Artikelvarianten

Kartuscheninhalt	410 ml
Kartuschentyp	
Koaxial	•