


MKT VMU-A 8- 40/130 A4 Gewindestange



Artikel-Nr.
62697840

Gewicht in kg
0,05

Zolltarifnummer
73181535

Material
nicht rostender Stahl A4

Güte
A4

Beschichtung
blk

Bohrernenndurchmess
er d0
10 mm

Anschlussgewinde
M 8

Nutzlänge
120 m

Produktdetails

Typ	VMU-A
Güte	A4
Material	nicht rostender Stahl A4
Nutzlänge	120 m
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	blk
Anschlussgewinde	M 8
Länge	130 mm
Kraftangriff (Mutter)	SW 13

Bauaufsichtlich zugelassen

Europäischen Technischen Bewertung ETA-11/0415
zur Verwendung in gerissenem und ungerissenem Beton (Option 1)
Europäischen Technischen Bewertung ETA-13/0909 zur
Verankerung in Mauerwerk
Europäischen Technischen Bewertung
ETA-11/0514 für nachträglichen Bewehrungsanschluss mit VMU plus

Eigenschaften

In Verbindung mit FAKKT VMU Injektionsmörtel ergibt sich eine spreizdruckfreie Verankerung in Beton-, Voll- und Lochsteinen für geringe Achs- und Randabstände.

Montageanweisung

Die Bohrlöcher sind mit Ausbläser und Reinigungsbürste gründlich zu reinigen. Montage nur mit Drehmomentschlüssel zugelassen.

Vorteile

- spreizdruckfreie Befestigung ermöglicht geringe Abstände
- auch für die Verwendung handelsüblicher Gewindestangen mit Werksprüfung 3.1 zugelassen.

Hinweise

Die VMU-A Ankerstangen sind nur in Verbindung mit FAKKT oder MKT VMU Injektionsmörtel bauaufsichtlich zugelassen. Beim Einsatz in Lochsteinen müssen VMU-SH Siebhülsen eingesetzt werden, abgesetzte Ankerstangen VMU-AH sind ausschließlich für die Verwendung in Siebhülsen VMU-SH in Lochsteinen zugelassen. Der Injektionsmörtel und die Siebhülsen sind nicht im Preis der Ankerstangen enthalten.

Anwendung

Die VMU-A Ankerstangen eignen sich in Verbindung mit den FAKKT und MKT VMU Injektionsmörtel zur Befestigung mittelschwerer bis schwerer Gegenstände in Mauerwerk, Voll- und Lochziegel, Kalksandvoll- und -lochsteinen sowie in ungerissenem Beton. Haupteinsatzgebiete sind Metallkonstruktionen, Fassadenunterkonstruktionen sowie Befestigungen in der gesamten Haustechnik.

Artikelvarianten

Anschlussgewinde		M 8
Nutzlänge		
100 mm		•
120 m		•
135 mm		•
150 mm		•
195 mm		•
90 mm		•