

fischer EA II M8 R (100)



Artikel-Nr.
62749830

EAN
4006209484111

Gewicht in kg
0,012

Zolltarifnummer
73181900

Typ
EA II R

Material
nicht rostender Stahl

Güte
R

Beschichtung
blk

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm


Gewinde
M 8

Max. Einschraubtiefe
14 mm

Min. Einschraubtiefe
8 mm

Min. Bohrlochtiefe
33 mm

Dübellänge
30 mm



Produktdetails

Der fischer Einschlaganker EA II ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl. Der fischer Einschlaganker ist ideal, um Sprinkleranlagen, Kabeltrassen und Konsolen im Innen- und Außenbereich zu verankern. Die Europäische Technische Bewertung für ungerissenen Beton, die Zulassung für die Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen und die Brandeignung nach Feuerwiderstandsklasse R 120 bieten ein Plus an Sicherheit. Der Einschlaganker wird mit dem Hammer oberflächenbündig zum Verankerungsgrund gesetzt. Der angeprägte Rand verhindert das Tieferutschen.

Typ	EA II R
Güte	R
Dübellänge	30 mm
Max. Einschraubtiefe	14 mm
Min. Bohrlochtiefe	33 mm
Gewinde	M 8

Material	nicht rostender Stahl
Bohrerinnendurchmesser d0	10 mm
Beschichtung	blk
Min. Einschraubtiefe	8 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-07/0135, ETA-07/0142

Eigenschaften

Geringe Setztiefen. Leichtes, auch mehrfaches Lösen und erneutes Befestigen der Anbauteile möglich. Der Innengewindeanker EA II hat einen angeformten Rand, der ein Tieferutschen bei zu tief gebohrten Löchern verhindert. Optische Setzkontrolle durch eine Prägung beim Einschlagen mit dem Setzwerkzeug EAW.

Montageanweisung

Einschlaganker sind wegkontrolliert. Trotzdem ist für das Anziehen der Schrauben oder Kontermuttern ein Drehmomentschlüssel vorgeschrieben.

Vorteile

Durch den angeprägten Rand wird ein Tieferutschen der Ankerhülse verhindert und eine problemlose Schlagmontage sichergestellt; Das metrische Innengewinde erlaubt die Verwendung handelsüblicher Schrauben oder Gewindestangen für die ideale Anpassung an die Anwendung; Das Maschinensetzgerät EMS ermöglicht, insbesondere bei Serieninstallationen, eine kräfteschonende Montage.

Hinweise

Bei Verwendung des Fischer Setzwerkzeuges EAW - H Plus entfallen die bei vielen Einschlagankern üblichen Probelastungen.

Anwendung

- Rohr- und Lüftungsleitungen
- Sprinkleranlagen
- Kabeltrassen und Leitern
- Gitter
- Stahlkonstruktionen
- Maschinen
- Konsolen
- Schalungstützen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und Spannbeton-Hohlplatten C30/37 bis C50/60 für die Verwendung als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen; Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge.

Artikelvarianten

Min. Bohrlochtiefe (mm)	33	43
Dübellänge (mm)		
30	.	
40		.