

fischer SXR 10x120 FUS R, Inhalt 50 Stück



Artikel-Nr.
6275310120

Gewicht in kg
0,049

Typ
SXR FUS R

Güte
R

Max. Nutzlänge
70 mm


EAN
4006209463437

Zolltarifnummer
73181210

Material
nicht rostender Stahl

Beschichtung
blk

Nutzlänge max. Last
70 mm



Produktdetails

Der fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Voll- und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die geringe Bohrtiefe spart Zeit und reduziert den Bohrerverschleiß. Der SXR wird mit einem Durchmesser 10 mm bis zu einer Dübellänge von 260 mm mit Sechskantkopfschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl angeboten. Die Europäische Technische Bewertung bietet zusätzliche Sicherheit.

Typ	SXR FUS R
Güte	R
Kraftangriff	TX 40 / SW 19
Dübellänge	120 mm
Material	nicht rostender Stahl
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Sechskantkopf mit U-Scheibe
Beschichtung	blk

Nutzlänge max. Last	70 mm
Max. Nutzlänge	70 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-07/0121

Eigenschaften

Material Nylon, halogenfrei. Sehr geringe Verankerungstiefe. Integrierte Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Aufspreizen. Komplett mit vormontierten Sechskantschrauben und angepresster Unterlegscheibe. Schraubenantrieb: SW13.

Vorteile

Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung; Die ETA-Bewertung deckt den Einsatz in verschiedenen Voll- und Lochbaustoffen ab und garantiert damit eine sichere Befestigung.

Hinweise

Dübel sind nur zugelassen in Verbindung mit den beige packten Fischer Sicherheitsschrauben.

Bei Verankerung in Porenbeton (Gasbeton) der Güte PP2, PB 2 und P3.3 dürfen die Löcher nicht gebohrt, sondern müssen mit Gasbetonstößel geschlagen werden.

Hochfestere Porenbetonsteine müssen im Drehgang gebohrt werden.

Anwendung

- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle
- Kabelrinnen.

Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	10 mm	110 mm	130 mm	150 mm	30 mm	50 mm	70 mm	90 mm
Nutzlänge max. Last								
10 mm	.							
110 mm		.						
130 mm			.					
150 mm				.				
30 mm					.			
50 mm						.		
70 mm							.	
90 mm								.