

fischer SXR 10x60 FUS R, Inhalt 50 Stück



Artikel-Nr.  
627531060

EAN  
4006209463390

Gewicht in kg  
0,03

Zolltarifnummer  
73181210

Typ  
SXR FUS R

Material  
nicht rostender Stahl

Güte  
R

Beschichtung  
blk

Max. Nutzlänge  
10 mm

Nutzlänge max. Last  
10 mm



Produktdetails

Der fischer Langschaftdübel SXR ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Voll- und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel besonders wirtschaftlich verarbeiten. Die geringe Bohrtiefe spart Zeit und reduziert den Bohrerverschleiß. Der SXR wird mit einem Durchmesser 10 mm bis zu einer Dübellänge von 260 mm mit Sechskantkopfschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl, feuerverzinktem Stahl und nicht rostendem Stahl angeboten. Die Europäische Technische Bewertung bietet zusätzliche Sicherheit.

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Typ                      | SXR FUS R                   |
| Güte                     | R                           |
| Kraftangriff             | TX 40 / SW 13               |
| Dübellänge               | 60 mm                       |
| Material                 | nicht rostender Stahl       |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 10 mm                       |
| Kopfform                 | Sechskantkopf mit U-Scheibe |
| Beschichtung             | blk                         |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Nutzlänge max. Last | 10 mm |
| Max. Nutzlänge      | 10 mm |

## Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-07/0121

## Eigenschaften

Material Nylon, halogenfrei. Sehr geringe Verankerungstiefe. Integrierte Einschlagsicherung verhindert vorzeitiges Aufspreizen. Komplett mit vormontierten Sechskantschrauben und angepresster Unterlegscheibe. Schraubenantrieb: SW13.

## Vorteile

Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung; Die ETA-Bewertung deckt den Einsatz in verschiedenen Voll- und Lochbaustoffen ab und garantiert damit eine sichere Befestigung.

## Hinweise

Dübel sind nur zugelassen in Verbindung mit den beige packten Fischer Sicherheitsschrauben.

Bei Verankerung in Porenbeton (Gasbeton) der Güte PP2, PB 2 und P3.3 dürfen die Löcher nicht gebohrt, sondern müssen mit Gasbetonstößel geschlagen werden.

Hochfestere Porenbetonsteine müssen im Drehgang gebohrt werden.

## Anwendung

- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle
- Kabelrinnen.

## Baustoffe

Geeignet für: Beton C12/15; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Porenbeton; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Wärmedämmblöcke; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.

## Artikelvarianten

| Max. Nutzlänge      | 10 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 30 mm | 50 mm | 70 mm | 90 mm |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| Nutzlänge max. Last |       |        |        |        |       |       |       |       |
| 10 mm               | .     |        |        |        |       |       |       |       |
| 110 mm              |       | .      |        |        |       |       |       |       |
| 130 mm              |       |        | .      |        |       |       |       |       |
| 150 mm              |       |        |        | .      |       |       |       |       |
| 30 mm               |       |        |        |        | .     |       |       |       |
| 50 mm               |       |        |        |        |       | .     |       |       |
| 70 mm               |       |        |        |        |       |       | .     |       |
| 90 mm               |       |        |        |        |       |       |       | .     |