

fischer SXRL 10x120 T, Inhalt 50 Stück



Artikel-Nr.
6275410120

EAN
4048962180763

Gewicht in kg
0,039

Zolltarifnummer
73181290

Typ
SXRL T

Material
Stahl galvanisch verzinkt


Güte
ST

Beschichtung
vz

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm

Max. Nutzlänge
70 mm

Nutzlänge max. Last
30 mm



Produktdetails

Der fischer Langschaftdübel SXRL mit bis zu drei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Der SXRL 10 ist zudem zugelassen für Einzelpunktbefestigungen in Beton, SXRL 14 für druckbeanspruchte Abstandskonstruktionen von Fassaden. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Dies garantiert hervorragende Lastwerte.

Typ	SXRL T
Güte	ST
Kraftangriff	TX 40
Dübellänge	120 mm
Material	Stahl galvanisch verzinkt
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	vz

Nutzlänge max. Last	30 mm
Max. Nutzlänge	70 mm

Bauaufsichtlich zugelassen
ETA-07/0121

Eigenschaften
Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben.

Vorteile
Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt; Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch; Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern.

Anwendung

- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Druckbeanspruchte Fassadenunterkonstruktionen (z. B. ohne Wandhalter auf Abstand montiert)
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle

Baustoffe

Geeignet für: Hochlochziegel; Porenbeton; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Wärmedämmblöcke; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	10 mm	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm	210 mm	240 mm	30 mm	70 mm	90 mm
Nutzlänge max. Last										
10 mm	•							•		
110 mm				•						
140 mm					•					
170 mm						•				
200 mm							•			
30 mm									•	
50 mm										•
70 mm		•								
90 mm			•							