


fischer SXRL 10x140 T, Inhalt 50 Stück



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>6275410140             | Gewicht in kg<br>0,044            |
| Zolltarifnummer<br>73181290           | Typ<br>SXRL T                     |
| Material<br>Stahl galvanisch verzinkt | Güte<br>ST                        |
| Beschichtung<br>vz                    | Bohrernenndurchmesser d0<br>10 mm |
| Max. Nutzlänge<br>90 mm               | Nutzlänge max. Last<br>50 mm      |



Produktdetails

Der fischer Langschaftdübel SXRL mit bis zu drei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Der SXRL 10 ist zudem zugelassen für Einzelpunktbefestigungen in Beton, SXRL 14 für druckbeanspruchte Abstandskonstruktionen von Fassaden. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Dies garantiert hervorragende Lastwerte.

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Typ                      | SXRL T                    |
| Güte                     | ST                        |
| Kraftangriff             | TX 40                     |
| Dübellänge               | 140 mm                    |
| Material                 | Stahl galvanisch verzinkt |
| Bohrernenndurchmesser d0 | 10 mm                     |
| Kopfform                 | Senkkopf                  |
| Beschichtung             | vz                        |
| Nutzlänge max. Last      | 50 mm                     |

Max. Nutzlänge

90 mm

Bauaufsichtlich zugelassen

ETA-07/0121

Eigenschaften

Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben.

Vorteile

Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt; Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch; Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahllankern.

Anwendung

- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Druckbeanspruchte Fassadenunterkonstruktionen (z. B. ohne Wandhalter auf Abstand montiert)
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle

Baustoffe

Geeignet für: Hochlochziegel; Porenbeton; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Wärmedämmblöcke; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.

Artikelvarianten

| Max. Nutzlänge      | 10 mm | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 180 mm | 210 mm | 240 mm | 30 mm | 70 mm | 90 mm |
|---------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| Nutzlänge max. Last |       |        |        |        |        |        |        |       |       |       |
| 10 mm               | •     |        |        |        |        |        |        | •     |       |       |
| 110 mm              |       |        |        | •      |        |        |        |       |       |       |
| 140 mm              |       |        |        |        | •      |        |        |       |       |       |
| 170 mm              |       |        |        |        |        | •      |        |       |       |       |
| 200 mm              |       |        |        |        |        |        | •      |       |       |       |
| 30 mm               |       |        |        |        |        |        |        |       | •     |       |
| 50 mm               |       |        |        |        |        |        |        |       |       | •     |
| 70 mm               |       | •      |        |        |        |        |        |       |       |       |
| 90 mm               |       |        | •      |        |        |        |        |       |       |       |