

fischer SXRL 10x160 T R, Inhalt 50 Stück



Artikel-Nr.
62754110160

Gewicht in kg
0,051

Typ
SXRL T R

Güte
R

Bohrernenndurchmesser d0
10 mm

Nutzlänge max. Last
70 mm


EAN
4048962180886

Zolltarifnummer
73181210

Material
nicht rostender Stahl

Beschichtung
blk

Max. Nutzlänge
110 mm



Produktdetails

Der fischer Langschaftdübel SXRL mit bis zu drei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Der SXRL 10 ist zudem zugelassen für Einzelpunktbefestigungen in Beton, SXRL 14 für druckbeanspruchte Abstandskonstruktionen von Fassaden. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Dies garantiert hervorragende Lastwerte.

Typ	SXRL T R
Güte	R
Kraftangriff	TX 40
Dübellänge	160 mm
Material	nicht rostender Stahl
Bohrernenndurchmesser d0	10 mm
Kopfform	Senkkopf
Beschichtung	blk

Nutzlänge max. Last	70 mm
Max. Nutzlänge	110 mm

Bauaufsichtlich zugelassen
ETA-07/0121

Eigenschaften
Material Nylon, halogenfrei. Komplett mit vormontierten Senkkopfschrauben.

Vorteile
Das lange Spreizelement mit multiplen Verankerungstiefe 50, 70 und 90 mm für SXRL 8 und SXRL 10 und 70 und 90 mm für SXRL 14 macht den SXRL zu einem vielseitig einsetzbaren Produkt; Durch die besondere Geometrie des Dübels verteilen sich die Haltekräfte gleichmäßig im Bohrloch; Die Zulassung zur Einzelpunktbefestigung in gerissenem Beton macht den SXRL 10 bei Anwendungen, wie z.B. der Befestigung von Vordächern und Außengeländern, zum Spezialisten in Beton und zu einer wirtschaftlichen Alternative gegenüber Stahlankern.

Anwendung

- Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
- Druckbeanspruchte Fassadenunterkonstruktionen (z. B. ohne Wandhalter auf Abstand montiert)
- Fenster
- Tore und Türen
- Garderoben
- Küchenhängeschränke
- Kanthölzer
- Balken
- TV-Konsolen
- Wandbekleidungen
- Metallwinkel
- Metallhalterungen
- Kabelkanäle

Baustoffe

Geeignet für: Hochlochziegel; Porenbeton; Hohlblock aus Leichtbeton; Kalksand-Lochstein; Wärmedämmblöcke; Vollblock aus Leicht- und Normalbeton; Vollziegel; Kalksand-Vollstein; Beton C12/15; Naturstein mit dichtem Gefüge; Vollgips-Platten.

Artikelvarianten

Max. Nutzlänge	10 mm	110 mm	130 mm	150 mm	180 mm	210 mm	240 mm	30 mm	50 mm	70 mm	90 mm
Nutzlänge max. Last											
10 mm	•							•	•		
110 mm				•							
140 mm					•						
170 mm						•					
200 mm							•				
30 mm										•	
50 mm											•
70 mm		•									
90 mm			•								